



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# SVITOL Easy Sport

## DESCRIZIONE

Lubrificante ad alte prestazioni e lunga durata. Lubrifica efficacemente sia in fase fluida che in fase solida grazie al bisolfuro di molibdeno le cui particelle, altamente micronizzate ed in sospensione colloidale, vengono inglobate dalle asperità superficiali migliorando la finitura della superficie. La particolare formulazione permette al bisolfuro di molibdeno di fissarsi alla controparte metallica riducendo drasticamente gli attriti e facilitando la formazione di un film di olio.

Svitol Easy Sport è:

- Lubrificante: riduce l'attrito e risponde in modo specifico alla necessità di una lubrificazione che limiti il danno dovuto all'affaticamento dei materiali.
- Protettivo: si unisce ai metalli, impedendone l'ossidazione. Resiste agli agenti atmosferici e al dilavamento
- Detergente: sgrassa e pulisce a fondo asportando olio, grasso, catrame, resine, depositi carboniosi e polvere da sparo.

## CAMPI D'IMPIEGO

Adatto per tutti i meccanismi di attrezzature sportive che necessitano di una efficace e duratura lubrificazione come catene, cavetti, leve, mulinelli, rotelle su biciclette, skate, mulinelli da pesca etc...

## DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto		Liquido
• Colore		Nero
• Densità base a 15°C ASTM D1298	g/ml	0,826
• Tensione superficiale	mN/m	< 30
• Additivazione		MoS <sub>2</sub>

## MODALITA' D'USO

Applicare periodicamente nebulizzando il prodotto direttamente sulle superfici.

Per lubrificazioni su superfici ampie erogare direttamente, per applicazioni più precise ruotare la cannucchia dell'erogatore sulla posizione "precisa".

Il prodotto può erogato con la bombola in qualsiasi posizione (erogazione 360°).

## STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

## CONFEZIONE

Cod. 2200 aerosol 50 ml  
Cod. 2327 aerosol 200 ml

## NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Revisione TS 16.06.17

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS