



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# SVITOL Easy Casa

## DESCRIZIONE

Lubrificante spray a base di oli sintetici. Facile da usare, è un olio che non cola e non sporca. Lubrifica efficacemente assicurando un facile scorrimento tra le parti: è ideale per tutte le applicazioni di hobbistica, giardinaggio, bricolage, piccole manutenzioni.

SVITOL Easy Casa è:

- Inodore: ideale negli ambienti della casa dove un eccessivo odore o un profumo persistente potrebbero essere fastidiosi.
- Incolore: a base di oli sintetici di elevata qualità e purezza.
- Protettivo: protegge dalla corrosione lasciando un leggero velo oleoso che evita il contatto diretto tra metallo e umidità.

## CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per lubrificare cerniere, meccanismi e guide in metallo come: cassetti, guide di tende, porte, ante, sedie girevoli, serrature, basculanti garage, attrezzi da giardinaggio ecc.

## MODALITA' D'USO

Agitare la bombola, spruzzare una piccola quantità di prodotto sulle parti da lubrificare.

Per lubrificazioni su superfici ampie erogare direttamente, per applicazioni più precise ruotare la cannuccia dell'erogatore sulla posizione "precisa". Il prodotto può essere erogato con la bombola in qualsiasi posizione (erogazione 360°).

## STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

## CONFEZIONE

Cod. 2334 aerosol 50 ml  
Cod. 2322 aerosol 200 ml

## NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

## DATI FISICI TIPICI

TS 03.11.17

| Proprietà                        | Unità di misura | Valore tipico |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| • Aspetto                        |                 | Gel           |
| • Colore                         |                 | Incolore      |
| • Densità base a 15°C ASTM D1298 | g/ml            | 0,66          |
| • Solubilità in acqua            |                 | Insolubile    |
| • Olio base                      |                 | Oli sintetici |

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

