



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SVITOL SECCO

LUBRIFICANTE AL PTFE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SVITOL SECCO Lubrificante al PTFE, per parti metalliche, plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro e superfici verniciate. Crea una pellicola asciutta, a lunga durata, che permette di prevenire ed eliminare usura e attriti. Ha un basso coefficiente di attrito, un'ottima adesione alle superfici e resiste alle intemperie.

Non unge, non attira lo sporco e assicura un facile scorrimento tra le parti.

Non lascia residui oleosi non forma morchie.

- CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicato per lubrificare cerniere, cassetti, guide e binari di tende, tettucci pieghevoli, cinture di sicurezza, canestrelli di vele, avvolgi fiocco, bozzelli, lame di attrezzi da giardino.

Evita l'adesione di inchiostri, pitture, mastici e gomme.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------|------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Biancastro |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C | 0,6 g/ml |
| • Solubilità in acqua | insolubile |
| • Tipo di lubrificante | PTFE |

- MODALITÀ D'USO

Verificare preventivamente la compatibilità con superfici verniciate.

APPLICAZIONE: Agitare bene la bomboletta, sgrassare la superficie da lubrificare, quindi applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza di 25-30 cm.

Il prodotto crea un film lubrificante bianco. Si suggerisce di proteggere l'area circostante dalla nebbia di spruzzo e di rimuovere subito l'eccesso di prodotto con un panno imbevuto di alcool in modo da evitare la formazione di macchie.

Per mantenere pulito l'erogatore, al termine dell'utilizzo del prodotto, si suggerisce di erogare a testa in giù per alcuni secondi.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola spray

Cod. 2336 200 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza.

TS 11/02/2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

